



با بهره‌برداری از رواق امام حسین علیه السلام اتصال تمامی رواق‌های زیرسطحی پیرامون مضجع شریف رضوی محقق می‌شود؛

افزایش فضای سرپوشیده برای استقرار زائران

روند ساخت رواق زیرسطحی امام حسین علیه السلام که یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه زیرسطحی در حرم مطهر و از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی این مکان مقدس است، از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و با بهره‌گیری از دانش مهندسی نوین و ملاحظات معماری اسلامی در سال ۱۴۰۴ نیز به پیشرفت فیزیکی خود ادامه داد تا فضای وسیعی را در لایه‌های زیرین برای استقرار، نیایش و زیارت زائران فراهم کند. این پروژه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ پیشرفتی حدود ۸۸ درصدی داشت و با اجرای طبقه منفی یک آن، همه رواق‌های زیارتی زیرسطحی پیرامون مضجع شریف امام رضا علیه السلام از طریق این پروژه به هم متصل می‌شوند. این پروژه بزرگ ۴۳ هزار مترمربعی از سمت شمال به رواق حضرت معصومه علیها السلام واقع در قسمت تحتانی رواق دارالولایه و از شرق به رواق دارالمرحمه واقع در قسمت تحتانی رواق امام خمین علیه السلام متصل می‌شود و ساخت آن در ۳ طبقه اصلی همکف، منفی یک، منفی دو و دو نیم طبقه در طبقات منفی یک و همکف، تعریف شده است. در این پروژه، ۱۰ هزار مترمربع رواق زیارتی سرپوشیده برای استقرار زائران ایجاد می‌شود که ۳ هزار مترمربع از این مساحت در قسمت زیرین مسجد جامع گوهر شاد، حدود ۵ هزار مترمربع از آن در قسمت زیرین پست شیخ بهایی علیه السلام و بقیه آن در ضلع غربی پروژه در مکانی که پیش‌تر کتابخانه، سرویس‌های بهداشتی و انبار فرش وجود داشت، قرار می‌گیرد.

