



سنگفرش محدوده بست طبرسی تا شیرازی، همراه با نورپردازی و زیباسازی

۹۳۵۰ متر مربع؛ به احترام قدم‌های زائران

یکی از اولین پروژه‌های عمرانی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجموعه رقم خورده بهسازی و نورپردازی در محدوده بست طبرسی تابست شیرازی بود. در این پروژه برای تسهیل در تردید نظم، بخشی به حرکت زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی و هدایت بهتر مسیریزیارت به صحن اقبال و همچنین بهبود منظر و افزایش روشنایی این محدوده به همت سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی سنگفرش، نورپردازی و زیباسازی انجام شد.

با اشاره کردم محدوده بست طبرسی تابست شیرازی با مساحت ۹۳۵۰ متر مربع بیش از این تنها دارای پوشش آسفالت بود که در راستای اتصال و یکپارچگی کفسازی صحن‌های حرم مطهر، بصورت کامل با سنگ‌هایی با عاده ۴۰ سانتی‌متر با دو طرح سنگ گل پنبه‌ای و گرانیت سبز ساده سنگفرش شد.

طبق مطالعات انجام شده و برای دوام بیشتر سنگ‌ها و همچنین امکان تردد ماشین در این محدوده، سنگ‌هایی با ضخامت مناسب ۵ سانتی‌متر انتخاب شد. در زیرسازی این پروژه در چندین لایه ایزو لایه و عایق‌بندی کامل نسبت به سطوح زیرین و زیرگذر انجام شد. همچنین برای تسهیل رفت و آمد زائران ساب این سنگ‌های بابه‌گونه‌ای انتخاب شده است تا غزندگی کمتر و بازتاب نور مایمی داشته باشد.